

**La manguera de abastecimiento de combustible tipo FHD** ahora presenta una franja longitudinal amarilla a lo largo de toda la longitud de la manguera. Con esta nueva marca adicional, cualquier torsión de la manguera puede reconocerse fácilmente durante la instalación y la puesta en servicio y ajustarse en consecuencia. El tipo FHD cumple con EN 1765 y está disponible en tamaños:

3" a 8" en máx. 40 m de longitud  
10" en un máximo de 30 m de longitud

#### Sello de Brida Cautivo (DFC)

El tipo de **brida especial DFC** tiene un sello cautivo integrado. Esto simplifica la conexión de la manguera de abastecimiento de combustible marino al barco. DFC está disponible en tamaño 6" (DN 150) y cumple con la especificación militar VG 85289.

#### Abrazaderas Resistentes a la Corrosión

**Spannloc - las abrazaderas de seguridad** de aluminio se utilizan generalmente para aplicaciones marinas en entornos salados. Nota: Para este propósito, las abrazaderas Spannloc se entregarán con tuercas y tornillos de acero inoxidable, sin cargo adicional. Como alternativa, se puede proporcionar Spannloc de acero inoxidable para una mayor resistencia a la corrosión.  
**Nuevo disponible:** Tamaño DN 150

**A Mangueira de Abastecimento tipo FHD para aplicações marítimas (Bunker)** agora apresenta uma marcação adicional longitudinal ao longo de todo o comprimento na mangueira. Com essa nova marca adicionada, qualquer torção da mangueira pode ser facilmente reconhecida durante a instalação e comissionamento e ajustada conforme necessidade. A Modelo de Mangueira FHD está em conformidade com EN 1765 e está disponível nos tamanhos:

DN 3" à 8" (in/ pol.) - Max. 40m de comprimento.  
DN 10" (in/ pol.) - Max. 30m de comprimento.

#### Fechamento de Flange Cativo (DFC)

A **versão de Flange DFC** possui uma vedação de perfil integrada entre suportes (captive seal). Isso simplifica e facilita significativamente a conexão da mangueira de abastecimento ao navio. O DFC está disponível no diâmetro de 6" (DN 150) e corresponde ao padrão militar Bundeswehr Norm VG 85289.

#### Abraçadeiras resistentes à corrosão

**Spannloc - As abraçadeiras de segurança de alumínio** são geralmente usadas para aplicações marítimas em ambientes salinos. Nota: Devido isso,, as abraçadeiras Spannloc serão fornecidas com porcas e parafusos de aço inoxidável, sem custo adicional. Alternativamente, Alternativamente, também pode ser oferecido o modelo Spannloc em aço inoxidável, para maior resistência à corrosão. **Recentemente disponível:** Tamanho DN 150



**Tipo FHD**

con la nueva tira longitudinal amarilla  
com a nova faixa longitudinal amarela



**Tipo DFC**

con sello cautivo

Com vedação de perfil integrada (captive seal)



**Tipo Spannloc**

en acero inoxidable /

em aço inoxidável